

Como alterar a porta de acesso http no JBoss

Escrito por Geraldo Felipe
Qui, 19 de Março de 2009 16:11

Sempre escuto as pessoas reclamando a respeito do JBoss, não pelo produto em si mas pela falta de documentação. Muitas vezes, perde-se tempo com coisas que deveriam ser simples e fáceis. Um grande exemplo disso é a alteração da porta de acesso http.

Veja o passo-a-passo abaixo:

No JBoss 4.2 - Abra o arquivo **server.xml** dentro do diretório: **[dir_intalacao_jboss]/server/default/deploy/jboss-web.deployer/**

procure pelo conteúdo abaixo e altere para porta desejada.

```
Connector port="8080" address="{jboss.bind.address}"          maxThreads="250"
maxHttpHeaderSize="8192"          emptySessionPath="true" protocol="HTTP/1.1"
enableLookups="false" redirectPort="8443" acceptCount="100"
connectionTimeout="20000" disableUploadTimeout="true"
```

No JBoss 5 - Abra o arquivo **server.xml** dentro do diretório: **[dir_intalacao_jboss]/server/default/deploy/jbossweb.sar/**

procure pelo conteúdo abaixo e altere para porta desejada.

```
Connector protocol="HTTP/1.1" port="8080" address="{jboss.bind.address}"
connectionTimeout="20000" redirectPort="8443"
```

Realmente há uma carência muito grande na internet de documentação a respeito do JBoss, principalmente na nossa língua. Por esse motivo estaremos publicando aqui uma série de dicas e tutoriais relacionados ao JBoss.

Espero ter ajudado.
Grande Abraço!